

令和6年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 6年 12月 20 日	
所在地	〒573-0094 大阪府枚方市南中振3丁目1-1			
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ ニホンカンキョウ 株式会社 日本環境			
連絡先	TEL 072-835-8355	FAX 072-835-8366		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。				
受入場所 所在地	〒573-0094 大阪府枚方市南中振3丁目2番23号 TEL 072-835-8355 FAX 072-835-8366			
敷地面積	① 敷地全体の面積 1398.35 m ²	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 m ²	受入可能量	300 m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等				
受入場所の産業廃棄物処理業の許可				
① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)				
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無				
① なし 2. あり (自治体等の名称:)				
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無				
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし				
関係法令に定める諸手続きの有無				
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令				
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)				
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)				
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)				

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土	3,500					
レキ質土	3,500					
粘性土	4,000					
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準		
発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	② あり ()
最大粒径の制限	1. なし	② あり()
含有物の制限	1. なし	② あり()
収集運搬の制限	1. なし	② あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ③ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)	
受入休日	曜日	
その他	① 特になし	2. ()

(様式－2)
大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
③ 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ②レキ質土 ③粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④.粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施	1. なし	2. あり			
		() ()					
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)	2,000						
工場渡し(6t車)	高騰						
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。